



VORAB- SIEBUNG

Unser Vorabsiebung ist ein mineralisches Materialgemisch, das bei der Aufbereitung von Naturstein anfällt. Es besteht aus Feianteilen und gebrochenen Mineralien und wird auf die entsprechende Korngrößenverteilung vorabgesiebt. Das Material überzeugt durch sehr gute Verdichtbarkeit und gute Tragfähigkeit, wodurch es sich hervorragend als Unterbau für technische Bauwerke eignet.

Das Material wird vielseitig verwendet, insbesondere zur Auffüllung von Gräben und Fundamenten, zur Hinterfüllung von Bauwerken und zur Verfüllung von Rohrgräben. Auch für Geländeaufschüttungen sowie als Untergrund für Baustelleneinrichtungsf lächen findet es Anwendung.

Aufgrund seiner Beschaffenheit ist es nicht kapillarbrechend und nicht frostsicher, wodurch es bevorzugt in Bereichen eingesetzt wird, die keine besonderen Anforderungen an Drainage oder Frostbeständigkeit haben.

KLASSIFIZIERUNG

Korngrößen (0/32, 0/56 mm)

Schüttdichte* (ca. 1,7–2,0 t/m³ je nach Material)

**Anfahrt Schotterwerk bei
Hauzenstein/Regenstauf
mit Google Maps planen:**



Bei Fragen zu unseren Produkten erreichen Sie uns telefonisch während der Geschäftszeiten oder per E-Mail unter:

0941 / 784080 | INFO@WOLF-THIES.DE



WOLF-THIES FIRMENGRUPPE

SCHWARZMANN

VERTRIEBS- & UMWELTSERVICE